

# IN5300 (系列)

**InFocus 富可视**

卓越创意, 精彩呈现



鲜亮逼真、灵活方便、性能卓著  
大型会议室和中型场地投影的理想之选

# IN5300 (系列)

## 清晰逼真的投影 为大型会议室或教室提供助力

富可视IN5300系列DLP®投影机是一款用于专业场所的专业显示设备，具有重大的价值。

对于投影机而言，优异的影像质量、高亮度和灵活性缺一不可，用于大型场所的富可视IN5300系列投影机更是集中了所有这些优点。借助广泛的连接性、三种镜头选项以及小型光纤接头，IN5300系列投影机可适用于各种场所，如大型教室、会议室以及教堂等。

从投影机诞生以来，富可视便一直专注于该领域，并且心无旁骛。IN5300系列投影机的质量和灵活性，以及我们提供的支持服务，均充分彰显了我们所拥有的广泛深入的经验。

### 选择IN5300系列投影机的N个理由

- 即便在光线不足的空间，也能显示出清晰明亮的图像
- 包括1080p以及WUXGA在内的各种分辨率选项
- 三种镜头选项，即标准镜头，短距离镜头和长距离镜头
- IN5316HD/IN5318型号上的DisplayPort是当今功能最为强大的数字显示连接技术
- IN5312/IN5314型号拥有HDMI和DVI-D数字输入端子
- 具备镜头平移功能，可将图像调至完美位置
- 可全天候不间断运行；无需清洗或更换过滤网
- 具备3D功能（仅为IN5312和IN5314两款）
- 3年保修



**IN5312**

XGA  
(1024 x 768)

**IN5314**

WXGA  
(1280 x 800)

**IN5316HD**

1080P  
(1920 x 1080)

**IN5318**

WUXGA  
(1920 x 1200)

## 灵活多变，投影机可随意放置，带来完美图像效果

### 可选镜头

IN5300系列投影机标配变焦镜头，并提供两种可选镜头，即短距离镜头和长距离镜头，可满足您独特的空间或应用需求。只需将一个镜头取出，再将另外一个镜头换上，顷刻之间即可完成更换镜头的工作。

### 镜头平移

镜头可以进行横向和纵向移动，让投影图像最大程度地保持清晰逼真，并且增强了灵活性，使投影机可以随意放置。

### 多种分辨率选项

该系列的投影机分辨率在我们所提供的所有产品组合中范围最广，包括最新的1080p分辨率(1920x1080)，可以为家庭以及会议室和教室带来真正的高清图像。

### 全天候不间断运行

IN5300 DLP投影机无过滤网，可全天候自动防故障安全运行。由于灯框位于顶部，非常便于更换灯泡。

## 超强连接性 满足当今数字世界的各种需求

### HDMI和DVI数字输入端子

IN5312和IN5314是为数不多的能够提供HDMI和DVI-D两种数字输入端子的投影机，可满足用户当前和今后的各种需求。

### DisplayPort技术

IN5316HD和IN5318提供迄今为止功能最为强大的显示连接技DisplayPort。该连接端子可与众多现有和最新的连接器，如Thunderbolt等进行兼容。

### RBGHV/YPbPr BNC 输入端子

IN5300系列投影机可与众多领先制造商，如爱思创（EXTRON）、克莱默（KRAMER）、IN-LINE等生产的领先专业交换和信号处理设备兼容。

### 随心控制

利用RS232端口，将IN5300投影机接入室内控制系统，如Crestron、AMX、SPcontrols等。或者利用RJ45端口接入各种网络控制系统，如Crestet、AMX Device Discovery和富可视ProjectorNet等。

### 可分配的音频

您可随意选择希望使用的与显示输入端子配对的音频输入端子/连接器，该功能仅在IN5316HD和IN5318两种型号上提供。

## 功能强大、节能高效

### 高强亮度

IN5314、IN5316HD和IN5318投影机即便在光线特别明亮的室内空间也能投射出清晰分明、细节逼真的影像。单灯泡设计使该款投影机经济实惠，便于维护。



IN5312/IN5314 后面板

### 各种连接性选项

HDMI 1.3  
VGA x 2  
S-Video  
综合视频

DVI-D (仅为IN5312/IN5314两款)  
DisplayPort (仅为IN5316HD/IN5318 两款)  
5 BNC (RBGHV/YPbPr)  
复合视频

### 支持3D投影功能

IN5312和IN5314投影机是富可视首款支持3D投影功能的投影机，可显示利用最新3D标准创建的3D内容，如有关制药、建筑和工程的可视化和虚拟解说。

### 通过网络进行监控

网络管理员可以通过标准的LAN/WAN网络，对投影机进行远程读取和遥控，包括设定开启和关闭时间，以节约能耗，延长灯泡使用寿命。

### 无线连接

利用富可视可选LiteShow III无线适配器，无需电缆，即可快速完成系统设置。瞬间即可完成在不同演示者之间的切换，并可最远传输91米的数据、音频和视频内容。



LiteShow III

# 规格\*

	IN5312	IN5314	IN5316HD	IN5318
原始分辨率	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)	WUXGA (1920 x 1200)
显示技术	.7" DC3 DLP	.65" DC2 DLP	.65" DC3 DLP	.67" DC3 DMD
灯泡寿命**	节能环保模式下2000小时/ 正常模式下1500小时			
灯泡功率	330 W UHP			
对比度	2000:1			
镜头类型	手动变焦, 对焦和平移			
镜头平移	- 纵向 - 横向	-40% ~ 0%	-35% ~ 5%	+5%
标准镜头	- 投影比 - 可变焦比	1.6 ~ 2.0	1.62 ~ 2.03	1.54 ~ 1.93
短距离镜头	- 投影比 - 可变焦比	0.8	0.81	0.77
长距离镜头	- 投影比 - 可变焦比	2.0 ~ 3.0	2.02 ~ 3.03	1.93 ~ 2.89
屏幕高宽比(原始)	4:3	16:10	16:9	16:10
屏幕高宽比(可支持)	4:3, 16:10, 16:9, 自动			
同步	- 水平扫描频率 - 垂直扫描频率	15 - 106 kHz 50 - 120 Hz		
连接 (输入)	VGA x 2, HDMI x 1, DVI-D x 1, Composite video x 1, S-Video x 1, Component RCA x 3, RGBHV 5 BNC x 1, Mini Jack x 3, RCA R&L x 2	VGA x 2, HDMI x 1, DisplayPort x 1, Composite Video x 1, S-Video x 1, Component RCA x 3, RGBHV 5 BNC x 1		
连接 (输出)	监视器输出, 音频输出			
控制器	投影机小键盘, 红外遥控, RS232, RJ45, 用于鼠标的B型USB, 有线遥控器 (可选)			
网络	10 BASE-T, 100 BASE-TX			
音频	3W X2			
视频兼容性	SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)			
噪声 (节能环保模式/正常模式)	31 dB / 34 dB			
支持3D功能	是			否
计算机兼容性	PC, Mac, Linux			
色彩数量	1670万			
产品重量	4.8公斤			
产品尺寸	430 x 338 x 175毫米			
装运重量	8.2公斤			
装运尺寸	560 x 420 x 197毫米			
最大海拔高度	2286米			
运行温度	5 - 35°C			
投影机保修期	3年			
灯泡保修期	1年			
附件保修期	90天			
标配配件	电源线, RGB线缆, 音视频线, 安全指南, 用户手册, 遥控器, 镜头盖			
菜单语言	17种语言 (英语, 法语, 德语, 意大利语, 韩语, 挪威语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 繁体中文, 西班牙语, 瑞典语, 荷兰语, 波兰语, 土耳其语, 丹麦语, 芬兰语)			
通过认证	UL和c-UL (美国/加拿大)、FCC (美国/加拿大)、CE (欧洲)			

## 备选附件

备用灯泡 (SP-LAMP-073)  
短距离固定镜头 (LENS-060)  
长距离固定镜头 (LENS-061)  
通用天花板吊架 (PRJ-MNT-UNIV)  
LiteShow III无线适配器 (INLITESHOW3)  
LiteShow吊架 (PRJ-MNT-LS3)  
线缆和适配器  
屏幕

如需了解更多信息, 敬请浏览:  
[www.infocus.com/accessories](http://www.infocus.com/accessories)

## 保修

IN5300系列投影机标配3年厂家保修 (包括部件和人工), 1年灯泡更换质保和90天部件质保。

如需了解更多信息, 敬请浏览:  
[www.infocus.com/support/warranty](http://www.infocus.com/support/warranty)



# InFocus 富可视

卓越创意, 精彩呈现

[www.infocus.com](http://www.infocus.com)

富可视企业总部

13190 SW 68th Parkway  
Portland, Oregon 97223-8368, USA

电话: (1) 503-207-4700

免费电话: (1) 877-388-8385

传真: (1) 503-207-4707

\* 产品规格、条款和服务可能随时变更, 恕不另行通知。

\*\* 根据环境条件和投影机的使用情况, 灯泡实际寿命可能存在差异。可能影响灯泡使用寿命的因素包括温度、海拔高度以及快速开关投影机。

©2012富可视公司版权所有。保留所有权利。规格可能变更, 恕不另行通知。  
InFocus (富可视) 和InFocus Bright Ideas Made Brilliant (卓越创意, 精彩呈现) 为富可视公司在美国及其它国家的商标或注册商标。DLP、DLP标识以及DLP圆形图案为德州仪器的商标。所有商标的使用获得允许, 或者仅用于身份证明之目的, 为其各自所属企业的财产。

InFocus\_IN5300\_NewSeries\_4Models\_DS\_CN\_12DEC12. Part Number: MMINFOCUS-0204